



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

SETTORE OO.PP. E MOBILITA'
Servizio Edilizia
U.O. Interventi Straordinari

COMUNE DI FERRARA		
PROTOCOLLO GENERALE		
Cod.AMC.FE.A01		
- 8 GIU. 2018		
N.	72646	



Ferrara, 08/06/18

Al Servizio Contratti e Appalti
c.a. Dott. Paparella

Oggetto: Interventi allo Stadio Paolo Mazza : adeguamento alle prescrizioni di serie A – Realizzazione di ampliamento della curva ovest per adeguamento della capienza dello stadio a 16.000 spettatori (CIA 002/2018)
Procedura aperta – Rettifica di un articolo di elenco prezzi

Nel riesame del progetto effettuato dal Progettista incaricato, è emerso un refuso riguardante l'articolo ARR01 "Fornitura e posa in opera di monoscocca con schienale alto ...".

Con la presente si chiede di pubblicare sul sito la rettifica di suddetto articolo come di seguito evidenziato :

ARR01

F.p.o. di Monoscocca con schienale alto a doppia falda Omologata FIBA; conforme alle disposizioni FIFA / UEFA; rispondente alle normative Europee UNI EN 13200-1-4 e UNI 9931-9939; testata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2002 (livello 4 - severo). Stampato ad iniezione con polipropilene copolimero colorato di prima scelta ignifugo classe di reazione al fuoco 1 ed additivato nella massa con sostanza resistente ai raggi UV (protezione standard o lunga durata). La monoscocca con nervature di rinforzo trasversali / longitudinali di spessore 2,5 / 3 mm ed ingrossamenti di spessore in prossimità dei punti di fissaggio; bordo da 6 mm di spessore lungo il perimetro della scocca dal sedile allo schienale. La superficie della seduta sarà liscia brillante per facilitare l'opera di pulizia; righe orizzontali nello schienale rendono la superficie antiscivolo. Il deflusso dei liquidi dovrà avvenire per gravità a mezzo di un foro integrato nel design sedile che porta i liquidi nella parte posteriore evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte centrale della scocca. Labbro anteriore della seduta che abbraccia lo spigolo del gradone una volta installato. Tutto il perimetro della scocca risulta in appoggio sulla pedata evitando accumuli di sporcizia. Chiusura e protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi ad incastro inamovibili dello stesso colore della seduta. Compresa la targhetta numerata in materiale plastico (o alluminio) di dimensioni 45x18 mm situata in apposito alloggiamento nella parte anteriore dello schienale. Il tutto fissato a mezzo di rivetti a strappo per mantenere le caratteristiche anti vandalo. Dimensioni: larghezza 430 mm, **profondità 450 mm 400mm**, altezza schienale dalla pedata 340 mm, **a 4 punti di fissaggio minimo**

Il Responsabile di Procedimento

Ing. Ferruccio Lanzoni